


ASPERX

User Manual

Jump Starter with Air Compressor



Model: AX260

TABLE OF CONTENTS

English	01~14
Deutsch	15~28
Français	29~42
Italiano	43~56
Español	57~70

WELCOME

Thank you for choosing asperx jump starter. To ensure a good user experience, personal safety, and property security, please read all of the instructions carefully before using this product.


Charge it first!

While reading through the manual, you can start to charge your AX260 with type-c cable provided.

Warning!

This unit is for vehicle (equipment) with 12V batteries. It may be dangerous if it is used with other types of batteries. Read and understand the safety information before using the jump starter. Failure to follow the safety information may cause damage to the jump starter, and may also result in electric shock, explosions, fire, property damage, and personal injury.

COMPONENTS AND FUNCTIONS



1. Pressure adjustment
2. Power switch / Inflating pump starting button
3. Settings
4. Lamp switch
5. LED display screen
6. Air inflating port
7. LED flashlight (distress signal light)
8. 5V/2.4A output port
9. USB-C 5V/2A input port
10. 12V Automobile starting port

KEY POINTS

3000A BATTERY JUMP STARTER

With 3000A peak current, AX260 car jump starter can start the 12V vehicles up to 10L Gas and 8.0L Diesel engines. Even if the car battery voltage is too low (below 0V), pressing the “BOOST” button will force your car to restart. The battery jump starter - up to 30 jump starts. Suitable for 12V car, truck, motorcycle, boat, RV or tractor and so on.

INTELLIGENT DIGITAL TIRE INFLATOR

The AX260 car jump starter is equipped with a 3.4-inch smart screen and tire pressure detection function to make your operation more convenient. Not only that, our AX260 jump starter with air compressor can adjust the inflation mode at any time during the pumping process. The jumper starter battery pack supports 3 optional units (PSI, BAR, KPA). A 150 PSI air compressor takes about 5 minutes to inflate a typical car tire to 20 PSI.

ADVANCED PROTECTION SYSTEM

AX260 portable car jump starter without the worry of incorrect connections. The battery starter has more than 10 types of safety protection, combined with heavy duty jump clamps for fast and safe start-up of a dead car battery even in extreme temperatures (-4°F~140°F). AX260 battery booster has a 3.4 inch LCD display to indicate correct operation and power level.

KEY POINTS

UPGRADED THERMAL DESIGN

The unique honeycomb heat dissipation design enables the AX260 car battery booster to obtain more powerful heat dissipation performance, so the safety performance of the AX260 car starter is Enhanced by 30%, and its service life is promoted by 50%.

MORE THAN A JUMP STARTER



AX260 is jump box, power bank, Tire Inflator and LED flashlight. The AX260 jump pack takes just 15 minutes to charge to fully inflate a tire. In addition, the 400-lumen LED light equipped with the AX260 battery starter supports four lighting modes: constant lighting, flash and SOS.

WHAT YOU GET

1 X jump starter with air compressor, 1 X smart jumper cable, 1 X USB-A to USB-C cable, 1 X carrying bag, 1 X pump tube, 3 X air nozzle, 1 X user manual, 24 months warranty and lifetime tech support. If you have any after-sales questions about jump starter, please feel free to contact us.

BUTTONS AND DISPLAY SCREEN

1. Long press the switch button for 2 seconds so that the starter displays information on the electrical configuration (1), preset tire pressure value (2), static air pressure value (3), BAR, PSI & KPA (4), or icons of cars, SUVs, basketballs, bicycles or other inflatable items (5). The electric quantity will be displayed on the bar (see the illustration on the right), and the charger will enter the to-be-inflated mode.



2. Short press the light button to turn on the LED light, the white light is always on. Press the switch button again, the LED light will enter the flashing mode. Press it again, the LED light enters SOS mode. Press it again and the LED light will turn off.

3. After the load is removed, the product automatically enters the dormant mode 30 seconds later.


BUTTONS AND DISPLAY SCREEN

4. When the product is in the standby mode or working normally, press the "Set" key to enter the inflating pump editing mode , Short press "+" "-" key possible to select inflating mode (SUV, car, bike, ball); readjust "Set" key enter pressure unit area, short input "+" "-" key possible to select pressure unit (KPA, BAR or PSI); reconfigure "Set" key enter pressure Number board area, short press "+" "-" key can be adjusted to adjust the pressure number (4-150); Finally, short press "power" key to start inflatable.
5. While choosing the mode for the inflating pump for SUVs, cars, bicycles or basketballs, icon 4 will display the preset tire pressure value. Note that the preset value serves as reference only, and please adjust in accordance with the actual situation. The preset values for different inflatable items are:
 - SUVs: 2.5 BAR/36 PSI/255 KPA
 - Cars: 2.4 BAR/34 PSI/245 KPA
 - Bicycles: 3.0 BAR/44 PSI/305 KPA
 - Basketballs: 0.5 BAR/7 PSI/55 KPA
6. While charging, the bars at the battery icon will flash in accordance with the actual level of remaining battery life.
7. When a product's remaining battery life falls below 10%, the corresponding indicator will flash.


OPERATION GUIDANCE

C.OPERATING INSTRUCTIONS:

How to recharge AX260: Connect the wall charger(100~240V) with the USB quick charge input (Wall charger not included).



How To Jump Start 12V Vehicles:



1.Insert the blue end of the jumper cable into the unit and make sure the indicator is off.

(NOTE: Please make sure the unit power is greater than 50%.)

2.Connect the clamps to the battery terminals red to the positive(+), black to the negative(-).

(NOTE:Operate as following instruction of the Cable Indicator.)

OPERATION GUIDANCE

Graphic	Green Light	Red Light	Reason/Solutions
	ON	OFF	The connection is correct, ready to start your car.
	Blinking	OFF	When the green light is blinking, it means the car battery voltage is too low. Please press the "BOOST" button and once the green light is always on, please complete the jump-start in 30 seconds.
	OFF	ON	When the red light is always on, the positive and negative terminals are incorrectly connected. please reconnect the clamps correctly and continue with the emergency jump-start once the green light turns on.
	OFF	OFF	When there is no red and green light, which may indicate that car battery is completely damaged, ensure that the positive and negative clamps are properly connected and press the "BOOST" button. After the green light is always on, please finish jump-start within 30 seconds.

3. Make sure the clamps and the car battery are properly connected and then press the car start button.

4. After the car starts successfully, disconnect the clamps from the AX260 and remove the AX260.

5. Remove the clamps from the car battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Charging electronic devices such as smartphones or tablets

1. Choose a proper charging plug to connect to the port of the mobile phone adapter cable
2. Connect the USB plug of the mobile phone adapter cable to the USB output port of the host machine
3. Connect the charging port to your phone/tablet
4. Press the switch button to start charging your electronic

Package Content

#	Part Name	Quantity
1	Jump Starter with Air Compressor	1
2	Smart Jumper Cable	1
3	USB-A to USB-C Cable	1
4	Carrying Bag	1
5	Pump Tube	1
6	Multifunctional Air Cock	3
7	User Manual	1

Technical Specification

Capacity	44.4Wh
Starting Current	500A (2s)
Peak Current	3000A
Input	5V/2A
Output	5V/2.4A
Inflation Pressure Range	4-150PSI
Operating Temp	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Life Time	> 1000 Cycles

FAQS

1. Q: How to turn off the jump starter?

A: (a) The product has an automatic detection function. Once it has no loading or the charging process is finished, the starter will automatically go dormant to save electricity.
(b) Press the switch button for 2 seconds to turn it off.

2. Q: How long does it take to charge the host machine?

A: It takes 4 hours to charge it to the full with a 15W wall charger.

3. Q: How many times can the host machine start a car?

A: For over 50 times in a row.

4. Q: How long is the host machine's service life?

A: 3 years under normal circumstances.

5. Q: How long can the host machine be shelved after charged to the full for it to work again immediately?

A: The host machine boasts scientific design that it can be shelved for 6-12 months. But it is suggested to charge it every three months to protect its service life.

TROUBLESHOOTING

Please stop using the product and contact the seller if the instructions below cannot solve the problems you have encountered.

Phenomenon	Reason	Instruction
Tap the switch button and EPOWER does not react.	The EPOWER's voltage is excessively low that the low voltage protection function is triggered to cut the circuits.	Insert the charging plug into the 5V input port to activate it.

Product ingredients

Product name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
	Plumbum (pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	(Cr(VI) Chromium VI(Cr VI)	(PBB) Polybrominated biphenyls(PBB)	(PBDE) Polybrominated biphenyls ethers (PBB)
Jump starter	O	O	O	O	O	O

REMINDERS

1. Please carefully read through the user manual before using this product.
2. This product can only be used to start 12V cars. It can cause danger if used on other cars. It is prohibited on airplanes or ships.
3. Please use it with care.
4. Please stop using the product if the battery clips or cables are damaged.
5. It cannot be used as a replacement of car batteries.
6. It cannot be used as a portable battery charger.
7. Do not continue to clip the product to the battery after the car has been successfully started.
8. Please use the battery clip attached with the product.
9. Make sure the blue plug of the battery clip is fully inserted into the product starter port; otherwise, the blue plug may melt. Before starting, make sure all battery connectors are clean and the battery clips are properly connected. If the battery end of the car is dirty or corroded, the product's starting performance will be reduced.
10. Please do not start the product for more than three consecutive times, as this may cause it to overheat and damage the product. If you need to start the product multiple times, please make sure to wait for two minutes between each start-up.

REMINDERS

11. Please remove the product from the car battery within 30 seconds after starting, otherwise it may cause damage.
12. Please connect the positive/negative polar of the clip correctly.
13. Please make sure that 3-4 indicators are on before starting.
14. Please keep the product away from children.
15. Please do not use the product as a toy.
16. Keep the product dry.
17. Do not put the product in water.
18. Please do not use the product in explosive environments such as when there are flammable liquids, dusts or gas.
19. Please do not modify or disassemble the product. It can only be repaired by professional technicians.
20. Do not expose the product to extremely hot conditions or fire.
21. Make sure that you can be heard or helped while you use the product.
22. Take off all metal items you wear such as rings, bracelets, necklaces before using the product.
23. Please do not drop the product. In case it is damaged, please have eligible technicians to detect and fix it.

REMINDERS

- 24. Do not expose the product to heat of over 158F.
- 25. Charge at room temperature (32-140F).
- 26. Please charge with the charger attached.
- 27. Do not start the car while the host machine is charged.
- 28. In case of liquid leakage from the host machine, restore the leaked liquid immediately with proper containers.
- 29. Under extreme conditions, battery leakage can occur. If the liquid is coming out of the product, it cannot be handled directly by hand. In case of skin contact, wash immediately with soap and water. If fluid comes into contact with eyes, flush the eyes with cold running water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.
- 30. Products based on lithium batteries shall be disposed of at the end of their service life in accordance with local regulations.

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für asperx jump starter entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, die persönliche Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


Laden Sie es zuerst auf!

Während Sie die Anleitung durchlesen, können Sie Ihr AX260 mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel aufladen.

Warnung!

Dieses Gerät ist für Fahrzeuge (Geräte) mit 12V-Batterien bestimmt. Es kann gefährlich sein, wenn es mit anderen Batterietypen verwendet wird. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Starthilfe verwenden. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zur Beschädigung des Starthilfegeräts und zu Stromschlägen, Explosionen, Feuer, Sach- und Personenschäden führen.

BESTANDTEILE UND FUNKTIONEN



- 1. die Druckeinstellung
- 2. Netzschalter / Startknopf für die Aufblaspumpe
- 3. Einstellungen
- 4. Schalter für die Lampe
- 5. LED-Anzeigebildschirm
- 6. Luftaufblasöffnung
- 7. LED-Taschenlampe (Notsignallicht)
- 8. 5V/2.4A Ausgangsanschluss
- 9. USB-C 5V/2A Eingangsanschluss
- 10. 12V Anschluss zum Starten von Fahrzeugen

SCHLÜSSELPUNKTE

3000A BATTERIE-STARTHILFE

Mit 3000A Spitzenstrom kann der AX260 Autostarter 12V Fahrzeuge mit bis zu 10L Gas- und 8.0L Dieselmotoren starten. Selbst wenn die Spannung der Autobatterie zu niedrig ist (unter 0V), wird Ihr Auto durch Drücken der "BOOST"-Taste wieder gestartet. Der Batteriespringstarter - bis zu 30 Starthilfen. Geeignet für 12V Auto, LKW, Motorrad, Boot, Wohnmobil oder Traktor und so weiter.

INTELLIGENTER DIGITALER REIFENFÜLLER

Der AX260 Autostarter ist mit einem 3,4-Zoll-Bildschirm und einer Reifendruckerkennung ausgestattet. Reifendruck-Erkennungsfunktion ausgestattet, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern. Darüber hinaus kann unser AX260 Starthilfegerät mit Luftkompressor den Aufpumpmodus jederzeit während des Pumpvorgangs anpassen. Das Starthilfe-Akkupaket unterstützt 3 optionale Einheiten (PSI, BAR, KPA). Ein 150PSI-Luftkompressor benötigt etwa 5 Minuten, um einen typischen Autoreifen auf 20 PSI aufzupumpen.

FORTSCHRITTLICHES SCHUTZSYSTEM

Der AX260 ist eine tragbare Starthilfe für Autos, bei der man sich keine Sorgen um falsche Anschlüsse machen muss. Der Batteriestarter verfügt über mehr als 10 Arten von Sicherheitsschutz, kombiniert mit hochbelastbaren Starthilfeklemmen für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme einer leeren Autobatterie, selbst bei extremen Temperaturen (-4°F~140°F). Der AX260-Batterie-Booster verfügt über ein 3,4-Zoll-LCD-Display, das den korrekten Betrieb und die Leistung anzeigt.

SCHLÜSSELPUNKTE

VERBESSERTES THERMISCHES DESIGN

Das einzigartige wabenförmige Wärmeableitungsdesign ermöglicht dem AX260 Autobatterie-Booster eine Dadurch wird die Sicherheitsleistung des AX260 Autostarters um 30 % erhöht und seine Lebensdauer um 50 % verlängert.

MEHR ALS EIN STARTHILFEGERÄT


AX260 ist Starthilfe, Powerbank, Reifenfüller und LED-Taschenlampe. Das AX260 Starthilfepaket benötigt nur 15 Minuten zum Aufladen, um einen Reifen vollständig aufzupumpen. Darüber hinaus unterstützt die mit dem AX260-Akkustarter ausgestattete 400-Lmen-LED-Leuchte vier Beleuchtungsmodi: Dauerlicht, Blitzlicht und SOS.

WAS SIE BEKOMMEN

1 X Starthilfe mit Luftkompressor, 1 X intelligentes Überbrückungskabel, 1 X USB-A zu USB-C Kabel, 1 X Tragetasche, 1 X Pumpenschlauch, 3 X Luftdüse, 1 X Bedienungsanleitung, 24 Monate Garantie und lebenslanger technischer Support. Wenn Sie irgendwelche After-Sales-Fragen über Starthilfe haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

TASTEN UND BILDSCHIRM

1. Drücken Sie den Schaltknopf 2 Sekunden lang, damit der Starter Informationen über die elektrische Konfiguration (1), den Wert des statischen Luftdrucks (2), BAR, PSI & KPA (3) oder Symbole von Autos, SUVs, Basketbällen, Fahrrädern oder anderen aufblasbaren Gegenständen (4) anzeigt. Die elektrische Menge wird auf dem Balken angezeigt (siehe Abbildung rechts), und das Ladegerät geht in den aufzublasenden Modus.



2. Drücken Sie kurz die Lichttaste, um das LED-Licht einzuschalten, das weiße Licht leuchtet immer. Drücken Sie den Schalterknopf erneut, das LED-Licht geht in den Blinkmodus über. Nochmals drücken, das LED-Licht geht in den SOS-Modus über. Nochmaliges Drücken schaltet das LED-Licht aus.

3. Nachdem die Last entfernt wurde, schaltet das Gerät 30 Sekunden später automatisch in den Ruhemodus später.


TASTEN UND BILDSCHIRM

4. Wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet oder normal funktioniert, drücken Sie die "Set"-Taste, um in den Bearbeitungsmodus für die Aufblaspumpe zu gelangen; drücken Sie kurz die "+" "-"-Taste, um den Aufblasmodus auszuwählen (SUV, Auto, Fahrrad, Ball); neu einstellen "Set"-Taste geben Sie Druckeinheit Bereich, kurze Eingabe "+" "-" Taste möglich, Druckeinheit (KPA, BAR oder PSI) zu wählen; neu konfigurieren "Set"-Taste geben Sie Druck Nummer Bord Bereich, kurzes Drücken "+" "-" Taste kann eingestellt werden, um den Druck Zahl (4-150) einzustellen; Schließlich drücken Sie kurz "Power"-Taste, um aufblasbare starten.
5. Während der Auswahl des Modus für die Pumpe zum Aufpumpen von SUVs, Autos, Fahrrädern oder Basketbällen, zeigt das Symbol 4 den voreingestellten Reifendruckwert an. Beachten Sie, dass der voreingestellte Wert nur als Referenz dient, und passen Sie ihn bitte entsprechend der tatsächlichen Situation an. Die voreingestellten Werte für verschiedene aufblasbare Gegenstände sind:
 - SUVs: 2,5 BAR/36 PSI/255 KPA
 - Autos: 2,4 BAR/34 PSI/245 KPA
 - Fahrräder: 3,0 BAR/44 PSI/305 KPA
 - Basketbälle: 0,5 BAR/7 PSI/55 KPA
6. Während des Ladevorgangs blinken die Balken des Batteriesymbols entsprechend der verbleibenden Batterielebensdauer.
7. Wenn die verbleibende Batterielebensdauer eines Produkts unter 10 % fällt, blinkt die entsprechende Anzeige.


BETRIEBSANLEITUNG

C.BETRIEBSANLEITUNG:

So laden Sie das AX260 auf: Verbinden Sie das Netzladegerät (100~240V) mit dem USB Schnellladeeingang (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).



Starthilfe für 12V-Fahrzeuge:



1. stecken Sie das blaue Ende des Starthilfekabels in das Gerät und stellen Sie sicher, dass die Anzeige aus ist. (**HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Leistung des Geräts mehr als 50% beträgt.**)
2. schließen Sie die Klemmen an die Batteriepole an, rot an den Pluspol (+), schwarz an den Minuspol (-). (**HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen des Kabelanzeigers.**)

BETRIEBSANLEITUNG

Grafik	Grünes Licht	Rotlicht	Grund/Lösungen
	AN	AUS	Die Verbindung ist korrekt, Ihr Auto kann jetzt gestartet werden.
	Blinkt	AUS	Wenn das grüne Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Spannung der Autobatterie zu niedrig ist. Bitte drücken Sie die „BOOST“-Taste und sobald das grüne Licht immer leuchtet, schließen Sie bitte die Starthilfe in 30 Sekunden ab.
	AUS	AN	Wenn das rote Licht immer an ist, leuchtet die Plus- und Minuspol sind falsch angeschlossen. Bitte schließen Sie die Klemmen wieder richtig an und fahren Sie mit der Notstarthilfe fort, sobald das grüne Licht aufleuchtet.
	AUS	AUS	Wenn es kein rotes und grünes Licht gibt, Dies kann darauf hindeuten, dass die Autobatterie vollständig beschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minusklemmen richtig angeschlossen sind, und drücken Sie die „BOOST“-Taste. Wenn das grüne Licht immer leuchtet, schließen Sie die Starthilfe bitte innerhalb von 30 Sekunden ab.

3.stellen Sie sicher, dass die Klemmen und die Autobatterie Batterie richtig angeschlossen sind und drücken Sie dann die Starttaste des Fahrzeugs.

4.Nachdem das Fahrzeug erfolgreich gestartet ist, lösen Sie die Klemmen vom AX260 und entfernen Sie das AX260.

5.entfernen Sie die Klemmen von der Autobatterie Batterie.

TECHNISCHE DATEN

Aufladen von elektronischen Geräten wie Smartphones oder Tablets

1. Wählen Sie einen geeigneten Ladestecker für den Anschluss an das Adapterkabel des Mobiltelefons
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Mobiltelefon-Adapterkabels mit dem USB-Ausgangsanschluss des Host-Gerätes
3. Verbinden Sie den Ladeanschluss mit Ihrem Telefon/Tablet
4. Drücken Sie die Umschalttaste, um Ihr elektronisches Gerät zu laden

Inhalt der Packung

#	Teil Name	Menge
1	Jump Starter mit Luftkompressor	1
2	Intelligentes Starthilfekabel	1
3	USB-A zu USB-C Kabel	1
4	Tragetasche	1
5	Pumpenschlauch	1
6	Multifunktionaler Lufthahn	3
7	Benutzerhandbuch	1

Technische Spezifikation

Kapazität	44.4Wh
Anlaufstrom	500A (2s)
Spitzenstrom	3000A
Eingang	5V/2A
Ausgang	5V/2.4A
Aufpumpdruckbereich	4-150PSI
Betriebstemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Lebensdauer	> 1000 Cycles

1. F: Wie schaltet man die Starthilfe aus?

A: (a) Das Produkt hat eine automatische Erkennungsfunktion. Sobald es nicht mehr geladen wird oder der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich der Starter automatisch aus, um Strom zu sparen.

(b) Drücken Sie den Schaltknopf für 2 Sekunden, um ihn auszuschalten.

2. F: Wie lange dauert das Aufladen des Hostgeräts?

A: Es dauert 4 Stunden, um das Gerät mit einem 15-W-Wandladegerät voll aufzuladen.

3. F: Wie oft kann der Host-Rechner ein Auto starten?

A: Mehr als 30 Mal hintereinander.

4. F: Wie lange ist die Lebensdauer des Hostgeräts?

A: 3 Jahre unter normalen Umständen.

5. F: Wie lange kann der Host-Rechner abgestellt werden, nachdem er voll aufgeladen wurde, damit er sofort wieder funktioniert?

A: Der Host-Rechner ist wissenschaftlich so konzipiert, dass er 6-12 Monate lang gelagert werden kann. Aber es wird empfohlen, ihn alle drei Monate aufzuladen, um seine Lebensdauer zu schützen.

FEHLERSUCHE

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr und wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn die nachstehenden Anweisungen die aufgetretenen Probleme nicht lösen können.

Phänomen	Grund	Anleitung
Tippen Sie auf den Schaltknopf und EPOWER reagiert nicht.	Die Spannung des EPOWER ist zu niedrig, so dass die Niederspannungsschutzfunktion ausgelöst wird, um die Stromkreise zu unterbrechen.	Stecken Sie den Ladestecker in den 5V-Eingang, um ihn zu aktivieren.

Produkt-Inhaltsstoffe

Name des Produkts	Toxische und gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Plumbum (pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	(Cr(VI))Chrom-VI (Cr VI)	(PBB)Polybromierte Biphenyle(PBB)	(PBDE)Polybromierte Biphenylether (PBB)
Starthilfe	O	O	O	O	O	O

REMINDERS

1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Dieses Produkt darf nur zum Starten von 12-Volt-Autos verwendet werden und kann bei Verwendung in anderen Fahrzeugen eine Gefahr darstellen. Es ist in Flugzeugen und auf Schiffen verboten.
3. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht.
4. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Batterieklemmen oder Kabel beschädigt sind.
5. Es kann nicht als Ersatz für Autobatterien verwendet werden.
6. Es kann nicht als tragbares Batterieladegerät verwendet werden.
7. Schließen Sie das Produkt nicht mehr an die Batterie an, nachdem das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde.
8. Verwenden Sie bitte die dem Produkt beiliegende Batterieklemme.
9. Vergewissern Sie sich, dass der blaue Stecker des Batterieclips vollständig in den Startanschluss des Produkts eingesteckt ist; andernfalls kann der blaue Stecker schmelzen. Vergewissern Sie sich vor dem Starten, dass alle Batterieanschlüsse sauber sind und die Batterieklemmen richtig angeschlossen sind. Wenn das Ende der Autobatterie schmutzig oder korrodiert ist, wird die Startleistung des Produkts beeinträchtigt.

REMINDERS

10. Bitte starten Sie das Gerät nicht öfter als dreimal hintereinander, da es sonst überhitzen und beschädigt werden kann. Wenn Sie das Gerät mehrmals starten müssen, warten Sie bitte zwischen den einzelnen Startvorgängen jeweils zwei Minuten.
11. bitte entfernen Sie das Produkt innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten von der Autobatterie, andernfalls kann es Schäden verursachen.
12. please verbinden Sie den positiven/negativen Pol des Clips richtig.
13. please stellen Sie sicher, dass 3-4 Indikatoren auf vor dem Start sind.
14. bitte halten Sie das Produkt von Kindern fern.
15. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht als Spielzeug.
16. halten Sie das Gerät trocken.
17. Legen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z. B. in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Stäuben oder Gasen.
19. bitte modifizieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht. es kann nur von professionellen Technikern repariert werden. Techniker repariert werden.
- 20 Setzen Sie das Produkt keinen extrem heißen Bedingungen oder Feuer aus. Vergewissern Sie sich, dass man Sie hören oder Ihnen helfen kann, während Sie das Gerät benutzen.

REMINDERS

22. Legen Sie alle Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder und Halsketten ab, bevor Sie das Gerät benutzen. das Gerät benutzen.
23. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, und falls es beschädigt ist, lassen Sie es bitte von qualifizierten Technikern reparieren. zu erkennen und zu reparieren.
24. setzen Sie das Produkt nicht einer Hitze von über 158F aus.
25. laden Sie es bei Raumtemperatur (32-140F) auf.
26. laden Sie bitte mit dem Ladegerät angeschlossen.
27. Starten Sie das Auto nicht, während das Host-Gerät aufgeladen ist.
28. Sollte Flüssigkeit aus dem Gerät austreten, fangen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit sofort mit geeigneten Behältern.
29. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn die Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, darf sie nicht direkt vom Benutzer angefasst werden.
Wenn die Flüssigkeit aus dem Produkt austritt, kann sie nicht direkt mit der Hand angefasst werden. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang mit fließendem kaltem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
Spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang mit fließendem kaltem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- 30 Produkte, die auf Lithiumbatterien basieren, sind am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi le démarreur de saut asperx. Pour garantir une bonne expérience d'utilisation, la sécurité personnelle et la sécurité des biens, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.


Chargez d'abord!

Tout en lisant le manuel, vous pouvez commencer à charger votre AX260 à l'aide du câble de type C fourni.

Attention!

Cet appareil est destiné aux véhicules (équipements) équipés de batteries de 12V. Il peut être dangereux s'il est utilisé avec d'autres types de batteries. Lisez et comprenez les informations de sécurité avant d'utiliser le démarreur. Le non-respect des consignes de sécurité peut endommager le démarreur de démarrage et peut également entraîner des chocs électriques, des explosions, des incendies, des dommages matériels et des blessures.

COMPOSANTS ET FONCTIONS



1. Réglage de la pression
2. Interrupteur d'alimentation / Bouton de démarrage de la pompe de gonflage
3. Réglages
4. Interrupteur de la lampe
5. Écran d'affichage LED
6. Orifice de gonflage
7. Lampe de poche à LED (lumière de détresse)
8. Port de sortie 5V/2.4A
9. Port d'entrée USB-C 5V/2A
10. Port de démarrage automobile 12V

POINTS CLÉS

DÉMARREUR DE BATTERIE 3000A

Avec un courant de pointe de 3000A, le démarreur AX260 peut démarrer les véhicules 12V jusqu'à 10L Gas et 8.0L Diesel. Même si la tension de la batterie est trop faible (inférieure à 0V), le fait d'appuyer sur le bouton "BOOST" forcera votre véhicule à démarrer. "BOOST" forcera votre voiture à redémarrer. Le démarreur de batterie peut effectuer jusqu'à 30 démarrages. Convient aux voitures, camions, motos, bateaux, véhicules de loisirs ou tracteurs de 12 V, etc.

GONFLEUR DE PNEUS NUMÉRIQUE INTELLIGENT

Le démarreur de voiture AX260 est équipé d'un écran intelligent de 3,4 pouces et d'une fonction de détection de la pression des pneus. de détection de la pression des pneus pour rendre votre utilisation plus pratique. De plus, notre démarreur de démarrage AX260 avec compresseur d'air peut ajuster la pression des pneus. AX260 avec compresseur d'air peut ajuster le mode de gonflage à tout moment pendant le processus de pompage. processus de pompage. La batterie du démarreur de démarrage prend en charge 3 unités optionnelles (PSI, BAR, KPA). A 150PSI prend environ 5 minutes pour gonfler un pneu de voiture typique à 20 PSI.

SYSTÈME DE PROTECTION AVANCÉ

L'AX260 est un démarreur de voiture portable qui ne craint pas les mauvaises connexions. La batterie Le démarreur de batterie dispose de plus de 10 types de protection de sécurité, combinés à des pinces de démarrage robustes pour un démarrage rapide et sûr d'une batterie de voiture déchargée, même à des températures extrêmes (-4°F~140°F). Le booster de batterie AX260 dispose d'un écran LCD de 3,4 pouces pour indiquer le bon fonctionnement et le niveau de puissance. niveau de puissance.

POINTS CLÉS

CONCEPTION THERMIQUE AMÉLIORÉE

Le design unique de dissipation thermique en nid d'abeille permet au booster de batterie de voiture AX260 de dissiper la chaleur plus efficacement, ce qui améliore la sécurité du démarreur AX260 de 30% et sa durée de vie de 50%. est améliorée de 30 % et sa durée de vie est augmentée de 50 %.

PLUS QU'UN DÉMARREUR


L'AX260 est à la fois une boîte de démarrage, une banque d'énergie, un gonfleur de pneus et une lampe de poche LED. Le pack de démarrage AX260 se charge en seulement 15 minutes pour gonfler complètement un pneu. De plus, la lampe LED de 400 lumens équipée du démarreur de batterie AX260 offre quatre modes d'éclairage : éclairage constant, flash et SOS. et SOS.

CE QUE VOUS RECEVEZ

1 X démarreur de batterie avec compresseur d'air, 1 X câble de démarrage intelligent, 1 X câble USB-A vers USB-C, 1 X sac de transport, 1 X tube de pompe. 1 X sac de transport, 1 X tube de pompe, 3 X buse d'air, 1 X manuel d'utilisation, 24 mois de garantie et un support technique à vie. Si vous avez des questions après-vente sur le démarreur de démarrage, n'hésitez pas à nous contacter. n'hésitez pas à nous contacter.

BOUTONS ET ÉCRAN D'AFFICHAGE

1. Appuyez longuement sur le bouton interrupteur pendant 2 secondes pour que le démarreur affiche des informations sur la configuration électrique (1), la valeur de la pression d'air statique (2), BAR, PSI et KPA (3), ou des icônes de voitures, SUV, ballons de basket, bicyclettes ou autres articles gonflables (4), La quantité électrique sera affichée sur la barre (voir l'illustration à droite), et le chargeur entrera dans le mode à gonfler.



2. Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière LED, la lumière blanche est toujours allumée. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur, la lumière LED passe en mode clignotant. Appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière LED passe en mode SOS. Appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière LED s'éteint.

3. Une fois la charge retirée, le produit passe automatiquement en mode veille 30 secondes plus tard. plus tard.

BOUTONS ET ÉCRAN D'AFFICHAGE

4. Lorsque le produit est en mode veille ou fonctionne normalement, appuyez sur la touche "Set" pour entrer dans le mode d'édition de la pompe de gonflage, Une brève pression sur la touche "+" "-" permet de sélectionner le mode de gonflage (SUV, voiture, vélo, ballon) ; Régler la touche "Set" pour entrer dans la zone d'unité de pression, une courte pression sur la touche "+" "-" permet de sélectionner l'unité de pression (KPA, BAR ou PSI) ; reconfigurer la touche "Set" pour entrer dans la zone du tableau du nombre de pression, une courte pression sur la touche "+" "-" permet d'ajuster le nombre de pression (4-150) ; enfin, appuyer brièvement sur la touche "power" pour démarrer la pompe à gonfler.

5. En choisissant le mode de la pompe de gonflage pour SUV, voitures, vélos ou ballons de basket, l'icône 4 affichera la valeur préréglée de la pression des pneus. Notez que la valeur prédéfinie sert uniquement de référence et qu'il convient de l'ajuster en fonction de la situation réelle. Les valeurs préréglées pour les différents articles gonflables sont les suivantes :

SUV : 2,5 BAR/36 PSI/255 KPA

Voitures : 2,4 BAR/34 PSI/245 KPA

Bicyclettes : 3,0 BAR/44 PSI/305 KPA

Ballons de basket : 0,5 BAR/7 PSI/55 KPA


6. Pendant la charge, les barres de l'icône de la batterie clignotent en fonction de l'autonomie restante. l'autonomie restante de la batterie.

7. Lorsque l'autonomie restante d'un produit est inférieure à 10 %, l'indicateur correspondant clignote. clignote.


CONSEILS D'UTILISATION

C.LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Comment recharger le AX260: Connectez le chargeur mural (100~240V) à l'entrée de charge rapide USB (chargeur mural non inclus).



Comment démarrer un véhicule 12V:



1. Insérez l'extrémité bleue du câble de démarrage dans l'appareil et assurez-vous que le voyant est éteint. (**REMARQUE : Assurez-vous que la puissance de l'appareil est supérieure à 50 %.**)
2. Connectez les pinces aux bornes de la batterie : le rouge au positif (+), le noir au négatif (-). (**REMARQUE : utiliser l'appareil conformément aux instructions de l'indicateur de câble.**)

CONSEILS D'UTILISATION

Graphique	Feu vert	Feu rouge	Raison/Solutions
	ON	OFF	La connexion est correcte, prêt à démarrer votre voiture.
	Clignotant	ÉTEINT	Lorsque la lumière verte clignote, cela signifie que la tension de la batterie de la voiture est trop faible. Appuyez sur le bouton "BOOST" et une fois que la lumière verte est toujours allumée, terminez le démarrage en 30 secondes.
	ETEINT	ON	Lorsque la lumière rouge est toujours allumée, les bornes positives et négatives sont mal connectées. Veuillez reconnecter les pinces correctement et continuer le démarrage d'urgence une fois que la lumière verte s'allume.
	OFF	OFF	Lorsqu'il n'y a pas de lumière rouge et verte, ce qui peut indiquer que la batterie de la voiture est complètement endommagée, assurez-vous que les bornes positives et négatives sont correctement connectées et appuyez sur le bouton "BOOST". Une fois que le voyant vert est toujours allumé, terminez le démarrage dans les 30 secondes.

3. Assurez-vous que les pinces et la batterie de la voiture sont correctement connectées, puis appuyez sur le bouton de démarrage de la voiture.
4. Une fois que la voiture a démarré avec succès, déconnectez les pinces de l'AX260 et retirez l'AX260.
5. Retirez les pinces de la batterie la batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Charger des appareils électroniques tels que des smartphones ou des tablettes

1. Choisissez une prise de charge appropriée pour la connecter au port du câble adaptateur pour téléphone portable.
2. Branchez la prise USB du câble adaptateur pour téléphone portable sur le port de sortie USB de la machine hôte.
3. Connectez le port de charge à votre téléphone/tablette.
4. Appuyez sur le bouton de commutation pour commencer à charger votre appareil électronique.

Contenu du paquet

#	Nom de la pièce	Quantité
1	Démarrreur avec compresseur d'air	1
2	Câble de démarrage intelligent	1
3	Câble USB-A vers USB-C	1
4	Sac de transport	1
5	Tube de pompe	1
6	Cocktail d'air multifonctionnel	3
7	Manuel de l'utilisateur	1

Spécifications techniques

Capacité	44.4Wh
Courant de démarrage	500A (2s)
Courant de pointe	3000A
Entrée	5V/2A
Sortie	5V/2.4A
Plage de pression de gonflage	4-150PSI
Température de fonctionnement	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Durée de vie	> 1000 Cycles

FAQS

1. Q : Comment éteindre le démarreur de secours ?

R : (a) Le produit a une fonction de détection automatique. Lorsqu'il n'y a pas de charge ou que le processus de chargement est terminé, le démarreur se met automatiquement en veille pour économiser de l'électricité.

(b) Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pendant 2 secondes pour l'éteindre.

2. Q : Combien de temps faut-il pour charger la machine hôte ?

R : Il faut 4 heures pour le charger complètement avec un chargeur mural de 15W.

3. Q : Combien de fois la machine hôte peut-elle démarrer une voiture ?

R : Plus de 30 fois d'affilée.

4. Q : Quelle est la durée de vie de la machine hôte ?

R : 3 ans dans des conditions normales.

5. Q : Pendant combien de temps la machine hôte peut-elle être rangée dans une étagère après avoir été rechargée au maximum pour immédiatement ?

R : La machine hôte bénéficie d'une conception scientifique qui lui permet d'être conservée pendant 6 à 12 mois. Mais il est conseillé de le recharger tous les trois mois. Mais il est conseillé de le recharger tous les trois mois pour préserver sa durée de vie.

DÉPANNAGE

Veuillez cesser d'utiliser le produit et contacter le vendeur si les instructions ci-dessous ne permettent pas de résoudre les problèmes que vous avez rencontrés.

Phénomène	Raison	Instruction
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et EPOWER ne réagit pas.	La tension de l'EPOWER est excessivement basse et la fonction de protection contre la basse tension se déclenche pour couper les circuits.	Insérer la fiche de charge dans le port d'entrée 5V pour l'activer.

Ingrédients du produit

Nom du produit	Substances ou éléments toxiques et dangereux					
	Plomb (pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	(Cr(VI))Chrom-eVI(Cr VI)	(PBB)Polybromobiphényles(PBB)	(PBDE)Éthers de polybromobiphényles (PBB)
Démarrateur de saut	O	O	O	O	O	O

RAPPELS

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Ce produit ne peut être utilisé que pour démarrer des voitures de 12 V. Il peut être dangereux s'il est utilisé sur d'autres voitures. Il est interdit dans les avions et les bateaux.
3. Veuillez l'utiliser avec précaution.
4. Cessez d'utiliser le produit si les pinces ou les câbles de la batterie sont endommagés.
5. Le produit ne peut pas être utilisé pour remplacer les batteries de voiture.
6. Il ne peut pas être utilisé comme chargeur de batterie portable.
7. Ne continuez pas à fixer le produit à la batterie après le démarrage de la voiture.
8. Veuillez utiliser le clip de batterie fourni avec le produit.
9. Veillez à ce que la fiche bleue du clip de batterie soit entièrement insérée dans le port de démarrage du produit ; sinon, la fiche bleue risque de fondre. Avant de démarrer, assurez-vous que tous les connecteurs de la batterie sont propres et que les clips de batterie sont correctement connectés. Si l'extrémité de la batterie de la voiture est sale ou corrodée, les performances de démarrage du produit seront réduites.
10. Ne démarrez pas le produit plus de trois fois de suite, car cela pourrait entraîner une surchauffe et endommager le produit. Si vous devez démarrer le produit plusieurs fois, veuillez à attendre deux minutes entre chaque démarrage.

RAPPELS

11. Veuillez retirer le produit de la batterie de la voiture dans les 30 secondes qui suivent le démarrage, sinon il pourrait être endommagé.
12. Veuillez connecter correctement les pôles positif/négatif de la pince.
13. S'assurer que les 3-4 indicateurs sont allumés avant de démarrer.
14. Tenir le produit hors de portée des enfants.
15. Ne pas utiliser le produit comme un jouet.
16. Gardez le produit au sec.
17. Ne pas mettre le produit dans l'eau.
18. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de poussières ou de gaz inflammables.
19. Ne pas modifier ou démonter le produit, qui ne peut être réparé que par des techniciens professionnels.
20. N'exposez pas le produit à des conditions extrêmement chaudes ou au feu.
21. Assurez-vous que vous pouvez être entendu ou aidé lorsque vous utilisez le produit.
22. Retirez tous les objets métalliques que vous portez, tels que bagues, bracelets, colliers, avant d'utiliser le produit.
23. Si le produit est endommagé, faites appel à des techniciens qualifiés pour le détecter et le réparer.

RAPPELS

- 24. N'exposez pas le produit à une chaleur supérieure à 158F.
- 25. Chargez à température ambiante (32-140F).
- 26. Veuillez charger avec le chargeur connecté.
- 27. Ne démarrez pas la voiture pendant que la machine hôte est chargée.
- 28. En cas de fuite de liquide de la machine hôte, restaurez immédiatement le liquide qui s'est échappé avec des récipients appropriés.
- 29. Dans des conditions extrêmes, une fuite de la batterie peut se produire. Si le liquide sort du produit, il ne peut pas être manipulé directement à la main. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau courante froide pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.
- 30. Les produits à base de batteries au lithium doivent être éliminés à la fin de leur durée de vie conformément aux réglementations locales.

BENVENUTO

Grazie per aver scelto l'avviatore di emergenza asperx. Per garantire una buona esperienza d'uso, la sicurezza personale e la protezione della proprietà, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.


Prima di tutto caricatelo!

Mentre si legge il manuale, si può iniziare a caricare l'AX260 con il cavo di tipo C in dotazione.

Attenzione!

Questa unità è destinata a veicoli (apparecchiature) con batterie a 12 V. L'uso con altri tipi di batterie può essere pericoloso. altri tipi di batterie. Prima di utilizzare l'avviatore, leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza. di avviamento. La mancata osservanza delle informazioni di sicurezza può danneggiare l'avviatore e causare scosse elettriche, esplosioni e incendi. e può provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni alle cose e alle persone.

COMPONENTI E FUNZIONI



1. Regolazione della pressione
2. Interruttore di alimentazione /
Gonfiaggio pulsante di avvio della
pompa di gonfiaggio
3. Impostazioni
4. Interruttore della lampada
5. Schermo del display a LED
6. Porta di gonfiaggio dell'aria
7. Torcia a LED
(luce di segnalazione)
8. Porta di uscita 5V/2.4A
9. Porta di ingresso USB-C 5V/2A
10. Porta di avviamento dell'automobile
a 12 V

PUNTI CHIAVE

AVVIAMENTO A BATTERIA DA 3000A

Con una corrente di picco di 3000A, l'avviatore di emergenza AX260 è in grado di avviare veicoli a 12V fino a motori a gas da 10L e diesel da 8.0L. Anche se la tensione della batteria dell'auto è troppo bassa (inferiore a 0V), premendo il pulsante "BOOST" l'auto si riavvia. Il dispositivo di avviamento a batteria - fino a 30 avviamenti a salto. Adatto per auto, camion, moto, barche, camper, trattori e così via.

GONFIATORE DIGITALE INTELLIGENTE PER PNEUMATICI

L'avviatore AX260 è dotato di uno schermo intelligente da 3,4 pollici e della funzione di rilevamento della pressione dei pneumatici. per rendere più comoda l'operazione. Inoltre, l'avviatore AX260 con compressore d'aria può regolare la modalità di gonfiaggio in qualsiasi momento durante il processo di pompaggio. La batteria dell'avviatore supporta 3 unità opzionali (PSI, BAR, KPA). Un compressore d'aria da 150 PSI impiega circa 5 minuti per gonfiare un tipico pneumatico d'auto a 20 PSI.

SISTEMA DI PROTEZIONE AVANZAT

L'avviatore portatile AX260 non deve preoccuparsi di collegamenti errati. La batteria di sicurezza, combinata con morsetti di salto per impieghi gravosi, per un avviamento rapido e sicuro di un'auto in panne. per un avvio rapido e sicuro della batteria dell'auto scarica anche a temperature estreme (-4°F~140°F). L'avviatore AX260 è dotato di un display LCD da 3,4 pollici che indica il corretto funzionamento e il livello di potenza. livello di potenza.

PUNTI CHIAVE

DESIGN TERMICO MIGLIORATO

L'esclusivo design a nido d'ape per la dissipazione del calore consente all'avviatore AX260 di ottenere prestazioni di dissipazione del calore più potenti, in modo che le prestazioni di sicurezza dell'avviatore AX260 siano migliorate del 30% e la sua vita utile sia promossa del 50%.

PIÙ DI UN AVVIATORE DI EMERGENZA


AX260 è un jump box, un power bank, un gonfiatore di pneumatici e una torcia a LED. Il kit di avviamento AX260 richiede solo 15 minuti di carica per gonfiare completamente uno pneumatico. Inoltre, la luce LED da 400 lumen di cui è dotato l'avviatore a batteria AX260 supporta quattro modalità di illuminazione: illuminazione costante, flash e SOS.

COSA OTTIENE

1 X avviatore di emergenza con compressore d'aria, 1 X cavo jumper intelligente, 1 X cavo da USB-A a USB-C, 1 X borsa di trasporto, 1 X tubo della pompa. X borsa per il trasporto, 1 X tubo della pompa, 3 X ugello dell'aria, 1 X manuale d'uso, 24 mesi di garanzia e assistenza tecnica a vita. supporto tecnico a vita. Se avete domande post-vendita sull'avviatore di emergenza, non esitate a contattarci. libero di contattarci.

PULSANTI E SCHERMO DEL DISPLAY

1. Premere a lungo il pulsante di commutazione per 2 secondi in modo che il dispositivo di avviamento visualizzi le informazioni sulla configurazione elettrica (1), il valore della pressione statica dell'aria (2), BAR, PSI e KPA (3), o le icone di auto, SUV, palloni da basket, biciclette o altri oggetti gonfiabili (4), La quantità elettrica verrà visualizzata sulla barra (vedere l'illustrazione a destra) e il caricabatterie entrerà in modalità da gonfiare.



2. Premere brevemente il pulsante di illuminazione per accendere la luce LED; la luce bianca è sempre accesa. Premere nuovamente il pulsante di accensione, la luce LED entrerà in modalità lampeggiante. Premendolo di nuovo, la luce LED entra in modalità SOS. Premendolo di nuovo, la luce LED si spegne.

3. Dopo aver rimosso il carico, il prodotto entra automaticamente in modalità dormiente 30 secondi dopo.

PULSANTI E SCHERMO DEL DISPLAY

4. Quando il prodotto è in modalità standby o funziona normalmente, premere il tasto "Set" per entrare nella modalità di modifica della pompa di gonfiaggio; premere brevemente il tasto "+" "-" per selezionare la modalità di gonfiaggio (SUV, auto, bicicletta, palla); regolare il tasto "Set" per entrare nell'area dell'unità di pressione, inserire brevemente il tasto "+" "-" per selezionare l'unità di pressione (KPA, BAR o PSI); riconfigurare il tasto "Set" per entrare nell'area della scheda del numero di pressione, premere brevemente il tasto "+" "-" per regolare il numero di pressione (4-150); Infine, premere brevemente il tasto "power" per avviare il gonfiabile.

5. Mentre si sceglie la modalità della pompa di gonfiaggio per SUV, auto, biciclette o palloni da basket, l'icona 4 visualizza il valore preimpostato della pressione degli pneumatici. Si noti che il valore preimpostato serve solo come riferimento e si consiglia di regolarlo in base alla situazione reale. I valori preimpostati per i diversi articoli gonfiabili sono:

SUV: 2,5 BAR/36 PSI/255 KPA

Auto: 2,4 BAR/34 PSI/245 KPA

Biciclette: 3,0 BAR/44 PSI/305 KPA

Palloni da basket: 0,5 BAR/7 PSI/55 KPA


6. Durante la carica, le barre in corrispondenza dell'icona della batteria lampeggiano in base all'effettivo livello di autonomia residua. durata residua della batteria.

7. Quando l'autonomia residua di un prodotto scende al di sotto del 10%, l'indicatore corrispondente lampeggia. lampeggia.


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

C.ISTRUZIONI PER L'USO:

Come ricaricare l'AX260: Collegare il caricatore da parete (100~240V) con l'ingresso di ricarica rapida USB (caricatore da parete non incluso).



Come avviare i veicoli a 12V:



1. Inserire l'estremità blu del cavo di avviamento nell'unità e assicurarsi che l'indicatore sia spento. **(NOTA: assicurarsi che la potenza dell'unità sia superiore al 50%).**
2. Collegare i morsetti ai terminali della batteria: rosso al positivo (+), nero al negativo (-). **(NOTA: operare come indicato nelle istruzioni dell'indicatore del cavo).**

GUIDA OPERATIVA

Grafico	Luce verde	Luce rossa	Motivo/Soluzioni
	SU	SPENTO	La connessione è corretta, pronta per avviare la tua auto.
	Lampeggiante	SPENTO	Quando la luce verde lampeggia, significa che la tensione della batteria dell'auto è troppo bassa. Premere il pulsante "BOOST" e una volta che la luce verde è sempre accesa, completare l'avvio in 30 secondi.
	SPENTO	SU	Quando la luce rossa è sempre accesa, i terminali positivo e negativo non sono collegati correttamente. ricollegare correttamente i morsetti e continuare con l'avviamento di emergenza una volta accesa la luce verde.
	SPENTO	SPENTO	Quando non si accendono le luci rossa e verde, il che potrebbe indicare che la batteria dell'auto è completamente danneggiata, assicurarsi che i morsetti positivo e negativo siano collegati correttamente e premere il pulsante "BOOST". Dopo che la luce verde è sempre accesa, terminare l'avvio entro 30 secondi.

3. Assicurarsi che i morsetti e la batteria dell'auto siano collegati correttamente, quindi premere il pulsante di avvio dell'auto.

4. Dopo che l'auto si è avviata correttamente, scollegare i morsetti dall'AX260 e rimuovere l'AX260.

5. Rimuovere i morsetti dalla batteria dell'auto.

SPECIFICHE TECNICHE

Ricarica di dispositivi elettronici come smartphone o tablet

1. Scegliere una spina di ricarica adeguata da collegare alla porta del cavo dell'adattatore del telefono cellulare.
2. Collegare la spina USB del cavo adattatore del telefono cellulare alla porta di uscita USB della macchina host.
macchina ospite
3. Collegare la porta di ricarica al telefono/tablet
4. Premere il pulsante di accensione per avviare la ricarica del dispositivo elettronico

Contenuto della confezione

#	Nome della parte	Quantità
1	Avviatore di emergenza con compressore d'aria	1
2	Cavo jumper intelligente	1
3	Cavo da USB-A a USB-C	1
4	Borsa per il trasporto	1
5	Tubo della pompa	1
6	Cazzone d'aria multifunzionale	3
7	Manuale d'uso	1

Specifiche tecniche

Capacità	44.4Wh
Corrente di avvio	500A (2s)
Corrente di picco	3000A
Ingresso	5V/2A
Uscita	5V/2.4A
Gamma di pressione di gonfiaggio	4-150PSI
Temperatura di funzionamento	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Durata	> 1000 Cycles

FAQS

1. D: Come si spegne l'avviatore?

R: (a) Il prodotto ha una funzione di rilevamento automatico. Una volta che non viene caricato o che il processo di processo di ricarica è terminato, l'avviatore si spegne automaticamente per risparmiare energia elettrica.

(b) Premere il pulsante dell'interruttore per 2 secondi per spegnerlo.

2. D: Quanto tempo occorre per caricare la macchina ospite?

R: Ci vogliono 4 ore per caricarla completamente con un caricatore da parete da 15W.

3. D: Quante volte la macchina host può avviare un'auto?

R: Per oltre 30 volte di seguito.

4. D: Qual è la durata della macchina host?

R: 3 anni in circostanze normali.

5. D: Per quanto tempo è possibile riporre la macchina host dopo averla caricata completamente per farla funzionare di nuovo? immediatamente?

R: La macchina host vanta un design scientifico che le consente di essere accantonata per 6-12 mesi. Tuttavia, si consiglia di caricarla ogni tre mesi per proteggerne la durata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di interrompere l'uso del prodotto e di contattare il venditore se le istruzioni riportate di seguito non riescono a risolvere i problemi riscontrati.

Fenomeno	Motivo	Istruzioni
Toccando il pulsante dell'interruttore, EPOWER non reagisce.	La tensione dell'EPOWER è eccessivamente bassa e la funzione di protezione da bassa tensione si attiva per interrompere i circuiti.	Inserire la spina di ricarica nella porta di ingresso a 5 V per attivarla.

Ingédients du produit

Nome del prodotto	Sostanze o elementi tossici e pericolosi					
	Plumbum (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	(Cr(VI)CromoVI(Cr VI)	(PBB)Bifenili polibromurati(PBB)	(PBDE)Eteri di bifenili polibromurati(PBB)
Avviamento al salto	O	O	O	O	O	O

RICORDI

1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
2. Questo prodotto può essere utilizzato solo per l'avviamento di autovetture a 12 V. Può essere pericoloso se utilizzato su altre autovetture. È vietato l'uso su aerei o navi.
3. Si prega di utilizzarlo con attenzione.
4. Interrompere l'uso del prodotto se le clip o i cavi della batteria sono danneggiati.
5. Non può essere utilizzato per sostituire le batterie dell'auto.
6. Non può essere utilizzato come caricabatterie portatile.
7. Non continuare a collegare il prodotto alla batteria dopo che l'auto è stata avviata correttamente.
8. Utilizzare la clip per batteria allegata al prodotto.
9. Assicurarsi che la spina blu della clip della batteria sia completamente inserita nella porta di avviamento del prodotto; in caso contrario, la spina blu potrebbe fondersi. Prima dell'avviamento, accertarsi che tutti i connettori della batteria siano puliti e che i fermi della batteria siano collegati correttamente. Se l'estremità della batteria della vettura è sporca o corrosa, le prestazioni di avviamento del prodotto saranno ridotte.
10. Non avviare il prodotto per più di tre volte consecutive, perché potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi. Se è necessario avviare il prodotto più volte, assicurarsi di attendere due minuti tra un avvio e l'altro.

RICORDA

11. Rimuovere il prodotto dalla batteria dell'auto entro 30 secondi dall'avvio, altrimenti potrebbe causare danni.
12. Collegare correttamente il polo positivo/negativo della clip.
13. Assicurarsi che 3-4 indicatori siano accesi prima di iniziare.
14. Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
15. Si prega di non utilizzare il prodotto come un giocattolo.
16. Mantenere il prodotto asciutto.
17. Non mettere il prodotto in acqua.
18. Si prega di non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come quando sono presenti liquidi, polveri o gas infiammabili.
19. Si prega di non modificare o smontare il prodotto. Può essere riparato solo da tecnici professionisti.
20. Non esporre il prodotto a condizioni estremamente calde o al fuoco.
21. Assicuratevi di poter essere ascoltati o aiutati mentre utilizzate il prodotto.
22. Togliere tutti gli oggetti metallici che indossi, come anelli, braccialetti, collane, prima di utilizzare il prodotto.
23. Si prega di non far cadere il prodotto. Nel caso in cui sia danneggiato, rivolgersi a tecnici idonei per rilevarlo e ripararlo.

RICORDA

- 24. Non esporre il prodotto a fonti di calore superiori a 158F.
- 25. Caricare a temperatura ambiente (32-140F).
- 26. Si prega di caricare con il caricabatterie collegato.
- 27. Non avviare l'auto mentre la macchina host è carica.
- 28. In caso di perdita di liquido dalla macchina host, ripristinare immediatamente il liquido fuoriuscito con contenitori adeguati.
- 29. In condizioni estreme, possono verificarsi perdite dalla batteria. Se il liquido fuoriesce dalla batteria prodotto, non può essere maneggiato direttamente a mano. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare gli occhi con acqua corrente fredda per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
- 30. I prodotti basati su batterie al litio devono essere smaltiti al termine della loro vita utile conformità con le normative locali.

BIENVENIDO

Gracias por elegir el arrancador de salto asperx. Para garantizar una buena experiencia de uso, la seguridad personal y la seguridad de la propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto.


¡Cárguelo primero!

Mientras lee el manual, puede empezar a cargar su AX260 con el cable de tipo C suministrado.

Advertencia!

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Puede ser peligroso si se utiliza con otros tipos de baterías. Lea y comprenda la información de seguridad antes de utilizar el arrancador. El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede dañar el arrancador y provocar descargas eléctricas, explosiones, incendios, daños materiales y lesiones personales.

COMPONENTES Y FUNCIONES



1. Ajuste de la presión
2. Interruptor de encendido de arranque de la bomba
3. Ajustes
4. Interruptor de la lámpara
5. Pantalla LED
6. Puerto de inflado de aire
7. Linterna LED
(luz de señal de socorro)
8. Puerto de salida de 5V/2,4A
9. Puerto de entrada USB-C 5V/2A
10. Puerto de arranque de 12V para automóviles

PUNTOS CLAVE

ARRANCADOR DE BATERÍA DE 3000A

Con un pico de corriente de 3000A, el arrancador de coche AX260 puede arrancar vehículos de 12V de hasta 10L Gas y 8.0L Diesel. Incluso si el voltaje de la batería del coche es demasiado bajo (por debajo de 0V), pulsando el botón "BOOST" obligará a su coche a volver a arrancar. El arrancador de batería - hasta 30 arranques. Adecuado para 12V coche, camión, motocicleta, barco, RV o tractor y así sucesivamente.

INFLADOR DE NEUMÁTICOS DIGITAL INTELIGENTE

El arrancador de coche AX260 está equipado con una pantalla inteligente de 3,4 pulgadas y la función de detección de presión de los neumáticos para hacer su operación más conveniente. No sólo eso, nuestro arrancador de puente AX260 con compresor de aire puede ajustar el modo de inflado en cualquier momento durante el proceso de bombeo. El paquete de baterías del arrancador de puente soporta 3 unidades opcionales (PSI, BAR, KPA). El compresor de aire A150PSI tarda unos 5 minutos en inflar un neumático de coche típico a 20 PSI.

SISTEMA DE PROTECCIÓN AVANZADO

AX260 arrancador de coche portátil sin la preocupación de conexiones incorrectas. El arrancador de batería tiene más de 10 tipos de protección de seguridad, combinados con pinzas de arranque de alta resistencia para un arranque rápido y seguro de una batería de coche descargada incluso en temperaturas extremas (-4°F~140°F). El arrancador de batería AX260 tiene una pantalla LCD de 3,4 pulgadas para indicar el funcionamiento correcto y el nivel de potencia.

PUNTOS CLAVE

DISEÑO TÉRMICO MEJORADO

El exclusivo diseño de disipación térmica en forma de panel permite que el arrancador de batería para coche AX260 obtenga un rendimiento de disipación térmica más potente, por lo que el rendimiento de seguridad del arrancador de coche AX260 mejora en un 30% y su vida útil aumenta en un 50%.

MÁS QUE UN ARRANCADOR


AX260 es una caja de arranque, un banco de energía, un inflador de neumáticos y una linterna LED. El arrancador AX260 tarda sólo 15 minutos en cargarse para inflar completamente un neumático. Además, la linterna LED de 400 lúmenes equipada con el arrancador de batería AX260 admite cuatro modos de iluminación: iluminación constante, flash y SOS.

LO QUE INCLUYE

1 X arrancador de salto con compresor de aire, 1 X cable de puente inteligente, 1 X cable USB-A a USB-C, 1 X bolsa de transporte, 1 X tubo de bomba, 3 X boquilla de aire, 1 X manual de usuario, 24 meses de garantía y soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta posventa sobre jump starter, no dude en contactarnos.

BOTONES Y PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

1. Mantenga pulsado el botón interruptor durante 2 segundos para que el arrancador muestre información sobre la configuración eléctrica (1), el valor de la presión estática del aire (2), BAR, PSI & KPA (3), o iconos de coches, todoterrenos, pelotas de baloncesto, bicicletas u otros artículos hinchables (4), La cantidad eléctrica se mostrará en la barra (ver la ilustración de la derecha), y el cargador entrará en el modo de hinchado.



2. Pulse brevemente el botón de luz para encender la luz LED, la luz blanca siempre está encendida. Vuelva a pulsar el botón de encendido, la luz LED entrará en el modo intermitente. Púlselo de nuevo, la luz LED entra en modo SOS. Púlselo de nuevo y la luz LED se apagará.

3. Después de retirar la carga, el producto entra automáticamente en el modo inactivo 30 segundos más tarde.

BOTONES Y PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

4. Cuando el producto está en el modo de espera o trabajando normalmente, pulse la tecla "Set" para entrar en el modo de edición de la bomba de inflado, Presione brevemente la tecla "+" "-" posible para seleccionar el modo de inflado (SUV, coche, bicicleta, pelota); reajustar la tecla "Set" entrar en el área de la unidad de presión, pulsar brevemente la tecla "+" "-" posible para seleccionar la unidad de presión (KPA, BAR o PSI); reconfigurar la tecla "Set" entrar en el área del tablero del número de presión, pulsar brevemente la tecla "+" "-" se puede ajustar para ajustar el número de presión (4-150); Por último, pulsar brevemente la tecla "power" para iniciar el inflado.

5. Al elegir el modo de la bomba de inflado para todoterrenos, coches, bicicletas o balones de baloncesto, el icono 4 mostrará el valor de presión de neumáticos preestablecido. Tenga en cuenta que el valor preestablecido sirve sólo como referencia, y por favor ajústelo de acuerdo con la situación real. Los valores preestablecidos para diferentes artículos inflables son:

SUVs: 2.5 BAR/36 PSI/255 KPA

Coches: 2,4 BAR/34 PSI/245 KPA

Bicicletas: 3,0 BAR/44 PSI/305 KPA

Balones de baloncesto 0,5 BAR/7 PSI/55 KPA


6. Durante la carga, las barras en el icono de la batería parpadearán de acuerdo con el nivel real de la vida restante de la batería.

7. Cuando la duración restante de la batería de un producto sea inferior al 10%, el indicador correspondiente parpadeará.

INSTRUCCIONES DE USO

C.INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Cómo recargar el AX260: Conecte el cargador de pared(100~240V) con la entrada de carga rápida USB (Cargador de pared no incluido).



Cómo arrancar vehículos de 12V:



1. Inserte el extremo azul del cable de arranque en la unidad y asegúrese de que el indicador está apagado. **(NOTA: Por favor, asegúrese de que la potencia de la unidad es superior al 50%).**
2. Conecte las pinzas a los terminales de la batería rojo al positivo(+), negro al negativo(-). **(NOTA: Opere siguiendo las instrucciones del cable indicador).**

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Gráfico	Luz verde	Luz roja	Motivo/Solución
	ON	OFF	La conexión es correcta, listo para arrancar el coche.
	Parpadeo	OFF	El voltaje de la batería del coche es demasiado bajo. Por favor pulse el botón "BOOST" y una vez que la se encienda la luz verde, complete el arranque en 30 segundos.
	OFF	ON	Cuando la luz roja está siempre encendida terminales positivo y negativo están conectados incorrectamente. las pinzas correctamente y continúe el arranque de emergencia cuando se encienda cuando se encienda la luz verde.
	OFF	OFF	Cuando no hay luz roja ni verde lo que puede indicar que la batería del coche está completamente dañada, asegúrese de que las positivo y negativo estén correctamente y pulse el botón "BOOST". Cuando la luz verde esté siempre encendida la luz verde, termine el arranque en 30 segundos.

3. Asegúrate de que las pinzas y la batería del coche están bien conectadas y pulsa el botón de arranque.

4. Después de que el coche arranque con éxito, desconecte las pinzas del AX260 y retire el AX260.

5. Retire las pinzas de la batería del coche.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga de dispositivos electrónicos como smartphones o tabletas

1. Elija un enchufe de carga adecuado para conectarlo al puerto del cable adaptador del teléfono móvil
2. Conecte el enchufe USB del cable adaptador del teléfono móvil al puerto de salida USB de la máquina host
3. Conecta el puerto de carga a tu teléfono/tableta
4. Pulsa el botón para iniciar la carga de tu dispositivo electrónico.

Contenido del paquete

#	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Arrancador auxiliar con compresor de aire	1
2	Cable de puente inteligente	1
3	Cable USB-A a USB-C	1
4	Bolsa de transporte	1
5	Tubo de bomba	1
6	Gallo de aire multifuncional	3
7	Manual de usuario	1

Especificación técnica

Capacidad	44.4Wh
Corriente inicial	500A (2s)
Corriente máxima	3000A
Entrada	5V/2A
Salida	5V/2.4A
Rango de presión de inflado	4-150PSI
Temperatura de funcionamiento	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Tiempo de vida	> 1000 Cycles

FAQS

1. P: ¿Cómo se apaga el arrancador?

R: (a) El producto tiene una función de detección automática. Una vez que no tiene carga o el proceso de carga ha terminado, el arrancador se apagará automáticamente para ahorrar electricidad.

(b) Pulse el botón interruptor durante 2 segundos para apagarlo.

2. P: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar la máquina anfitriona?

R: Tarda 4 horas en cargarse al completo con un cargador de pared de 15W.

3. P: ¿Cuántas veces puede la máquina host arrancar un coche?

R: Más de 30 veces seguidas.

4. P: ¿Cuál es la vida útil de la máquina host?

R: 3 años en circunstancias normales.

5. P: ¿Cuánto tiempo se puede almacenar la máquina host después de cargarla por completo para que vuelva a funcionar inmediatamente?

R: La máquina host cuenta con un diseño científico que permite guardarla entre 6 y 12 meses. Pero se sugiere cargarla cada tres meses para proteger su vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor, deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el vendedor si las siguientes instrucciones no pueden resolver los problemas que ha encontrado.

Fenómeno	Motivo	Instrucciones
Toca el botón del interruptor y el EPOWER no reacciona.	La tensión del EPOWER es excesivamente baja, por lo que se activa la función de protección contra baja tensión para cortar los circuitos.	Inserte el enchufe de carga en el puerto de entrada de 5V para activarlo.

Ingredientes del producto

Nombre del producto	Sustancias o elementos tóxicos y peligrosos					
	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	(Cr(VI) Cromo VI(Cr VI)	(PBB) Polibromobifenilos bifenilos(PBB)	(PBDE)Éteres de bifenilos polibromados bifenilos éteres(PBB)
Arrancador	O	O	O	O	O	O

RECORDATORIOS

1. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar este producto.
2. Este producto sólo se puede utilizar para arrancar coches de 12V. Puede causar peligro si se utiliza en otros coches. Está prohibido en aviones o barcos.
3. Por favor, utilícelo con cuidado.
4. Por favor, deje de usar el producto si los clips o cables de la batería están dañados.
5. No se puede utilizar como sustituto de las baterías de coche.
6. No se puede utilizar como cargador de baterías portátil.
7. No siga enganchando el producto a la batería después de que el coche haya arrancado con éxito.
8. Por favor, utilice el clip de batería adjunto con el producto.
9. Asegúrese de que la clavija azul del clip de la batería está completamente insertada en el puerto de arranque del producto; de lo contrario, la clavija azul podría fundirse.
10. Antes de arrancar, asegúrese de que todos los conectores de la batería están limpios y que los clips de la batería están bien conectados. Si el extremo de la batería del coche está sucio o corroído, se reducirá el rendimiento de arranque del producto.
10. Por favor, no arranque el producto durante más de tres veces consecutivas, ya que esto puede causar que se sobrecaliente y dañar el producto. Si necesita arrancar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada arranque.

RECORDATORIOS

11. Por favor, retire el producto de la batería del coche dentro de los 30 segundos después de la puesta en marcha, de lo contrario puede causar daños.
12. Conecte correctamente el polo positivo/negativo del clip.
13. Asegúrese de que los 3-4 indicadores están encendidos antes de arrancar.
14. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
15. No utilice el producto como juguete.
16. Mantenga el producto seco.
17. No sumerja el producto en agua.
18. Por favor, no utilice el producto en ambientes explosivos, como cuando hay líquidos inflamables, polvo o gas.
19. No modifique ni desmonte el producto, ya que sólo puede ser reparado por técnicos profesionales.
20. No exponga el producto a condiciones extremadamente calientes o al fuego.
21. Asegúrese de que puede ser oído o ayudado mientras utiliza el producto.
22. Quítese todos los objetos metálicos que lleve, como anillos o collares, antes de utilizar el producto.
23. Por favor, no deje caer el producto. En caso de que esté dañado, por favor, haga que técnicos cualificados lo detecten y lo arreglen.

RECORDATORIOS

- 24.No exponga el producto al calor de más de 158F.
- 25.Cargue a temperatura ambiente (32-140F).
- 26.Por favor, cargue con el cargador conectado.
- 27.No arranque el coche mientras la máquina está cargada.
- 28.En caso de fuga de líquido de la máquina de acogida, restaurar el líquido filtrado inmediatamente con recipientes adecuados.
- 29.En condiciones extremas,pueden producirse fugas de la batería.Si el líquido sale del producto,no puede manipularse directamente con la mano.En caso de contacto con la piel,lávese inmediatamente con agua y jabón.Si el líquido entra en contacto con los ojos,láveselos con agua corriente fría durante al menos 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.
- 30.Los productos basados en baterías de litio deberán desecharse al final de su vida útil de acuerdo con la normativa local.

MAINTENANCE AND SUPPORT

EC **REP** **EU-Bevollmächtigter**

Name : AMZLAB GmbH

Address : Laubenhof 23, 45326 Essen, Germany

E-mail : info@amz-lab.de

LUCID-Reg.-Nr. : DE5563631458912

WEEE-Reg.-Nr. DE 84758543

UK **REP** **UK-Representative Information**

Name : GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Address : Unit 3 Matthew street Gorton Manchester

E-mail : GSG--GROUP@outlook.com



Made in China



**Thank You for
Choosing Us!**



support@asperx.com



www.asperx.com